


Deckenprofil CD 60 x 27 x 0,6 - Z 140

Produktbeschreibung

Trockenbauprofil für die Grund- und Traglattungs-Unterkonstruktionen bei Deckenabhängungen in Verbindung mit U-Deckenprofil als Wandanschlussprofil. Die Jaha C-Deckenprofile sind korrosionsgeschützt und entsprechen den Vorgaben der DIN 18182-1 und der DIN EN 14195. Die C-Deckenprofile werden aus weichen unlegierten Stählen der Sorte DX51 mittels Kaltverformung gefertigt und werden in verschiedenen Längen angeboten.



Typenangabe Abmessungen nach DIN 18182-1: A x B/C x Dicke

Typenangabe Abmessungen nach EN 14195: B/A/C

Anwendungsbereich

CD-Profile sind für Metallkonstruktionen im Wand- u. Deckenbereich bzw. für die Montage von Metallunterkonstruktionen im Wand- oder Deckenbereich in Verbindung mit UD-Profilen geeignet. Das c-förmige Metallprofil hat eine glatte Unterseite und ist bei der Deckenabhängung sowohl als Grund- als auch Tragprofil einsetzbar.

Technische Daten

Jaha Produktbezeichnung Artikel- Nr. 14060....	Profil DIN 18182- CD 60 x 27 x 0,6 - Z 140
Standardlängen Artikel- Nr./letzte 3 Stellen	3000/4000
Typbezeichnung nach DIN EN 14195:2011-11	C/27/60/27
Baustoffklasse	A1; nicht brennbar
Material nach EN10346	weiches unlegiertes Stahlband der Sorte DX 51 D+Z
Streckgrenze	240 N/mm ²
Korrosionsschutz, Flächengewicht	mind. 140g /m ² zweiseitig (Z 140)
Materialdicke	0,6 mm
Steghöhe (A)	60
Flanschbreite (B) (C)	27
Produktkennzeichnung	CE Jaha EN 14195 DIN 18182 CD 60x27x0,6-Z140 (x) (y)
	(x) Materialcharge (y) Produktionsdatum
Gewicht	0,575 kg/m,
Verpackungseinheit	10 Stück
Großverpackung	150 Stück

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen technischen Stand. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen im Zusammenhang mit dem Einsatz der Profile bei Wand- und Deckenkonstruktionen mit Gipskartonbeplankung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.